

IKURA

4,07m / Around/Thermik/Hang/GPS



Schwerpunkt/CofG: 90-93mm

Normal:	Höhenruder elevators	Seitenruder rudder	Querruder aileron	QR>WK-Mix ail>flap mix	Wölbung camber	Snap-Flap snap-flap	Butterfly	QR aileron	WK flap	Tiefe down elevator
mm :oben/up	9	22	20	5				8		
mm: unten/down	10	22	10			4			50	6
Thermik	Höhenruder elevators	Seitenruder rudder	Querruder aileron	QR>WK-Mix ail>flap mix	Wölbung camber	Snap-Flap snap-flap	Butterfly	QR aileron	WK flap	Tiefe down elevator
mm :oben/up	8	22	20					8		
mm: unten/down	9	22	7		3	4			50	6
Speed	Höhenruder elevators	Seitenruder rudder	Querruder aileron	QR>WK-Mix ail>flap mix	Wölbung camber	Snap-Flap snap-flap	Butterfly	QR aileron	WK flap	Tiefe down elevator
mm :oben/up	10	22	20	6	2			8		
mm: unten/down	11	22	14			4			50	6



Akkualterung + Servobrett

board for battery + RC-gear

Schnellinfo beim Bau: Schwerpunktüberprüfung NUR Rumpf+HLW !!

Fast testing during installation: ONLY fuselage+elevator !!

Flächenbelastung/loading:

	ballast	FB
4000g		52 g/dm²
	400g	57 g/dm²
	800g	62 g/dm²
	1300g	69 g/dm²